











Модель	Категория	Фото	Описание	Что необходимо для подключения	Цена камеры, руб.	Стоимость подключения к одной камере, аренда, обслуживание, на группу детей до 10 человек, руб.	Стоимость подключения к одной камере, аренда, обслуживание, на группу детей от 10 до 20 человек, руб.	Стоимость подключения к одной камере, аренда, обслуживание, на группу детей более 20 человек, руб.
1,3 МП IP-камеры с сервисом Ivideon								
NBQ-1110F	Wi-Fi IP Видекамера		1,3 МП Облачная Wi-Fi камера в уникальном корпусе с магнитным основанием и красивой упаковке, можно закрепить даже на холодильнике! , КМОП-матрица 1/3" CMOS , день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 1280x960 25к/с, 0 Люкс (F1.2) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка 10м; фиксированный объектив 2.3 мм , с углом обзора 125°; Детекция движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; поддержка сервиса Ivideon, быстрое подключение по QR коду, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; 2,4GHz Wi-Fi; USB-питание MicroUSB 5V, карта памяти Micro SD на 16 ГБ и адаптер питания в комплекте от -10°C до +50°C, Габариты: 76*65*107 мм, 310 г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	7 500 Р	500 Р	400 Р	300 Р
NBQ-1110F/b	Wi-Fi IP Видекамера		1,3 МП Облачная Wi-Fi камера в уникальном черном корпусе с магнитным основанием и красивой упаковке, можно закрепить даже на холодильнике! , КМОП-матрица 1/3" CMOS , день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 1280x960 25к/с, 0 Люкс (F1.2) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка 10м; фиксированный объектив 2.3 мм , с углом обзора 125°; Детекция движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; поддержка сервиса Ivideon, быстрое подключение по QR коду, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; 2,4GHz Wi-Fi; USB-питание MicroUSB 5V, карта памяти Micro SD на 16 ГБ и адаптер питания в комплекте от -10°C до +50°C, Габариты: 76*65*107 мм, 310 г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	7 500 Р	500 Р	400 Р	300 Р
NBLC-1110F-MSD	IP Видекамера		1,3 МП Миниатюрная IP видекамера в красивой упаковке; КМОП-матрица 1/3" CMOS , день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 1280x960 25к/с, фиксированный объектив 2.8 мм , с углом обзора 95°; DWDR, 3DNR, PIR-датчик, ONVIF; 0 Люкс (F2.5) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка 10м; Детекция движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; поддержка сервиса Ivideon, быстрое подключение, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; поддержка карт памяти Micro SD до 128 ГБ; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С; Ф78.5x127.8мм, 450г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет и провод LAN (необходимой длины)	7 000 Р	500 Р	400 Р	300 Р
1,3 МП Поворотные IP-камеры с сервисом Ivideon								
NBQ-4100F	Wi-Fi IP Видекамера		1,3 МП PTZ Облачная Wi-Fi камера, 1/3" CMOS , день/ночь с механическим ИК-фильтром; 1280x960 25к/с, с ИК подсветкой до 10м; фиксированный объектив 3.6 мм, с углом обзора 72°; 0 Люкс (F1.2) при включенной ИК-подсветке; панорамирование 0~355° , угол наклона 90° , 25 пресетов; Датчик движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; Ivideon cloud support, поддержка сервиса Ivideon, быстрое подключение по QR коду, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; 2,4GHz Wi-Fi; поддержка Micro SD до 128Gb; Micro USB 5V адаптер в комплекте ; Рабочая температура -10°C~+50°C, Габариты: 94мм x 94мм x 94мм, 220 г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	10 500 Р	750 Р	650 Р	550 Р
2 МП IP-камеры с сервисом Ivideon								
NBQ-1210F	Wi-Fi IP Видекамера		2 МП Облачная Wi-Fi камера в уникальном корпусе с магнитным основанием и красивой упаковке, можно закрепить даже на холодильнике! , КМОП-матрица 1/2.9" CMOS , H.264/H.265, день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 1920x1080 30к/с, 0 Люкс (F1.2) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка 10м; фиксированный объектив 2.3 мм , с углом обзора 128°; Детекция движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; поддержка сервиса Ivideon, быстрое подключение по QR коду, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; 2,4GHz Wi-Fi; USB-питание MicroUSB 5V, поддержка Micro SD до 128ГБ; адаптер питания в комплекте; Рабочая температура -10°C~+45°C, Габариты 107*76* 65мм, вес 160 г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	10 000 Р	650 Р	550 Р	450 Р
NBQ-1210F/b	Wi-Fi IP Видекамера		2 МП Облачная Wi-Fi камера в уникальном черном корпусе с магнитным основанием и красивой упаковке, можно закрепить даже на холодильнике! , КМОП-матрица 1/2.9" CMOS , H.264/H.265, день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 1920x1080 30к/с, 0 Люкс (F1.2) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка 10м; фиксированный объектив 2.3 мм , с углом обзора 128°; Детекция движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; поддержка сервиса Ivideon, быстрое подключение по QR коду, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; 2,4GHz Wi-Fi; USB-питание MicroUSB 5V, поддержка Micro SD до 128ГБ; адаптер питания в комплекте; Рабочая температура -10°C~+45°C, Габариты 107*76* 65мм, вес 160 г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	10 000 Р	650 Р	550 Р	450 Р
NBLC-1210F-WMSD	Wi-Fi IP Видекамера		2 МП Облачная Wi-Fi камера в красивой упаковке, КМОП-матрица 1/2.9" CMOS , H.264/H.265, день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 1920x1080 30к/с, 0 Люкс (F1.2) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка 10м; фиксированный объектив 2.8 мм , с углом обзора 106°; Детекция движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; поддержка сервиса Ivideon, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; 2,4GHz Wi-Fi 802.11b/g/n; поддержка Micro SD до 128ГБ тревожные вх.вых 1/1; Ethernet RJ45\$ питание: DC12В; адаптер питания в комплекте; Рабочая температура -10°C~+45°C, Габариты 78.5x127.8мм, 310г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	10 000 Р	650 Р	550 Р	450 Р
3 МП IP-камеры с сервисом Ivideon								
NBLC-3330F-WSD	Wi-Fi IP Видекамера		3 МП Уличная bullet IP видекамера с ИК-подсветкой ; КМОП-матрица 1/3" CMOS , день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 3М 20к/с, 1080P 25к/с, фиксированный объектив 3.6 мм (2.8мм опционально), с углом обзора 72°; DWDR, 3DNR, ONVIF; 0 Люкс (F2.0) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка до 30м; Детекция движения; поддержка сервиса Ivideon, быстрое подключение, удаленное управление настройками камеры; 2,4GHz Wi-Fi; поддержка Micro SD до 128 ГБ; питание: DC12В; Рабочая температура: -30°C~+50°C; Ф70x165мм, 450г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	9 500 Р	650 Р	550 Р	450 Р
4 МП IP-камеры с сервисом Ivideon								
NBQ-1410F	Wi-Fi IP Видекамера		4 МП Облачная Wi-Fi камера в уникальном корпусе с магнитным основанием и красивой упаковке, можно закрепить даже на холодильнике! , КМОП-матрица 1/3" CMOS , H.264/H.265, день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 2688x1520 20к/с, 0 Люкс (F1.2) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка 10м; фиксированный объектив 2.3 мм , с углом обзора 129°; Детекция движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; поддержка сервиса Ivideon, быстрое подключение по QR коду, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; 2,4GHz Wi-Fi; USB-питание MicroUSB 5V, поддержка Micro SD до 128ГБ, адаптер питания в комплекте; Рабочая температура -10°C~+45°C, Габариты 107*76* 65мм., вес 160 г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	11 500 Р	750 Р	650 Р	550 Р
NBLC-1410F-WMSD	Wi-Fi IP Видекамера		4 МП Облачная Wi-Fi камера в красивой упаковке, КМОП-матрица 1/3" CMOS , H.264/H.265, день/ночь с механическим ИК-фильтром; видео с разрешением 2688x1520 20к/с, 0 Люкс (F1.2) при включенной ИК-подсветке; ИК-подсветка 10м; фиксированный объектив 2.8 мм , с углом обзора 106°; Детекция движения и звука; Встроенный микрофон и динамик; поддержка сервиса Ivideon, удаленное управление настройками камеры, функция push-to-talk; 2,4GHz Wi-Fi 802.11b/g/n; поддержка Micro SD до 128ГБ тревожные вх.вых 1/1; Ethernet RJ45\$ питание: DC12В; адаптер питания в комплекте; Рабочая температура -10°C~+45°C, Габариты 78.5x127.8мм, 310г. Гарантия 3 года	Подключение к сети интернет через Wi-Fi	11 000 Р	750 Р	650 Р	550 Р